

Moduł Klawiatury

i7-VMD5000-KLW



Moduł klawiatury i7-VMD5000-KLW służy do nawiązywania połączenia z odpowiednim lokalem oraz otwierania przekaźnika po użyciu odpowiedniego kodu użytkownika. Dodawanie kodów odbywa się z poziomu monitora głównego. Moduł zasilany jest z modułu głównego poprzez port RS485.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i7-VMD5000-KLW
PARAMETRY SYSTEMU	
Procesor	wbudowany procesor MCU
Klawiatura kodowa	wbudowana klawiatura
Sposób nawigacji	przyciski fizyczne
Liczba przycisków	12
Podświetlenie modułu	Tak
OGÓLNE	
Przełącznik DIP-SWITCH	8
Zasilanie	12V DC z modułu głównego
Pobór mocy	2 W
Wandaloodporność	IK7
Klasa szczelności	IP65
Temperatura pracy	-40°C ÷ + 55°C
Montaż	Natynkowy, podtynkowy
Warunki pracy	Wilgotność w zakresie 10% ÷ 90%
Wymiary	98.5 mm × 100 mm × 34.2 mm
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,26 kg
KGO	0,08 zł